

ORIGINAL Plymoth®

Super-Max SMSV
1,5•2•3•4 m

med Svivel-väggfäste
ø75/100/125/160/200 mm



Fritt blås i slangen!

Super-Max SMSV har stativet utvändigt

- Inget inne i slangen hindrar luften
- Mer sug med samma fläkt
- Ingen nedsmutsning av stativ och leder
- Inget oljud vid högre lufthastighet
- Sido-parallelogram

Perfekt avbalanserad med gasfjädrar.

Plymoth har sedan länge varit föregångare med parallelogram-armar och gasfjädrar. Super-Max är därför en extremt lättroilig och lägesstabil utsugsarm. Den är inte bara perfekt balanserad utan är också kraftigt byggd. Mycket lång livslängd uppnås, även i de mest krävande miljöer.

Svivel-väggfäste gör Super-Max SMSV ännu smidigare nära väggen. Lätt att montera och ingen risk för klämda slangar. Super-Max SMSV når 360° runt.

Super-Max SMSV är en högkvalitetsprodukt. Den har en lång och stark ståltratt för att stå emot påverkan från gnistor, kemikalier och hetta. Tratten har en plan yta runt inloppet för maximal sugkraft långt från öppningen. Ett reglerbart spjäll är inbyggt i tratten. Slangen har slät insida och är mycket slitstark. *Alla detaljer är laserskurna för maximal precision.*

Patenterad trattled. Vinkla tratten mer än 110° i alla riktningar! Pat. Nr. 0 461 574

	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		ø75	ø100	ø125	ø160	ø200
Super-Max SMSV 1,5 m inkl. svivel-väggfäste		P-407	P-411	P-415	P-419	P-423
Super-Max SMSV 2 m inkl. svivel-väggfäste		P-408	P-412	P-416	P-420	P-424
Super-Max SMSV 3 m inkl. svivel-väggfäste		P-409	P-413	P-417	P-421	P-425
Super-Max SMSV 4 m inkl. svivel-väggfäste		P-410	P-414	P-418	P-422	P-426
Fläkt P-Max 1300 / 0,37 kW / 3-Fas	P-011					
Fläkt P-Max 2100 / 0,75 kW / 3-Fas	P-012					
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 3-Fas	P-013					
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 1-Fas	P-015					
<i>Extra utrustning: se broschyr "Extra utrustning"</i>						

Plymex AB

Carlsg. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se