

ORIGINAL Plymoth®

Super-M utsugsarm, ø160 mm Rostfritt, syrafast högglangspolerat stål 1,5•2•3•4m



Sug bort rök, gas och damm innan det andas in eller sprider sig i lokalen. Ger förbättrad arbetsmiljö och minskat slitage på maskiner inom Pharma-, Livsmedels- och Kemisk teknisk industri.

Svåra arbetsmiljöer. Alla detaljer är gjorda av syrafast högglangspolerat rostfritt stål. Väggfäste, parallelogram-armar, handtag, tratt, spjäll, bultar, muttrar, brickor – allt är av syrafast rostfritt stål. Super-M klarar absolut svåraste miljöer.

Alla rörändar är tätsvetsade. Smuts och bakterier samlas inte i stativet.

Elektriskt jordad från tratt till väggfäste. Med en antistatisk slang (ej standard) uppfyller Super-M kraven för explosiva miljöer.

Super-M kan steriliseras i autoklav.

Alla ytor är högglangspolerade (ej elektrolytisk polering) vilket gör dem lätta att desinficera.

Super-M är perfekt avbalanserad med parallelogram-armar och gasfjädrar. Extremt lättroilig och stannar i läge. Stativet utvändigt ger fritt blås i slangen. Lätt att hålla rent och maximalt luftflöde.

30 års erfarenhet från konstruktion och tillverkning av arbetsmiljö-produkter till din tjänst! Plymoth-produkterna är en kombination av beprövad teknik och effektivt nytänkande.

Plymoth är alltid steget före - men inte dyra!

	Art. Nr.
Super-M ø160 mm / 1,5 m(0,25 m+ 1,5 m), rostfri, syrafast, högglangspolerad	P-178
Super-M ø160 mm / 1,5 m(0,5 m+ 1,5 m), rostfri, syrafast, högglangspolerad	P-179
Super-M ø160 mm / 2 m(0,25 m+ 2 m), rostfri, syrafast, högglangspolerad	P-180
Super-M ø160 mm / 2 m(0,5 m+ 2 m), rostfri, syrafast, högglangspolerad	P-181
Super-M ø160 mm / 3 m(0,5 m+ 3 m), rostfri, syrafast, högglangspolerad	P-182
Super-M ø160 mm / 4 m(0,5 m+ 0,6 m+ 3m), rostfri, syrafast, högglangspolerad	P-183
Spjäll tätslutande för ø160 mm tratt, syrafast, rostfri	P-484

Plymex AB

Carlsq. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se