



## Super-Max Tak-, Bord och Filter utsugsarmar 1,5•2•3•4 m, ø160/200 mm

**Parallelogram-teknik och stativet utvändigt.** Det är fritt blås genom hela utsugsarmen. Ger maximalt luftflöde! Tratten är perfekt balanserad med parallelogram armar och gasfjädrar. Reglerbart spjäll finns i tratten som standard.

**Super-Max Tak-utsugsarmar SMT med svivel** finns i 1,5•2•3•4 m utförande. De är utrustade med en kraftig, lagrad svivel med 8 st. fästhål för ø8 mm bult. C/C är 230 mm.

**Super-Max Bord-utsugsarmar SMB med svivel** finns i 1,5•2•3•4 m utförande. Svivel och hålbild är som för tak-utsugsarmar.

**Super-Max Filter-utsugsarmar SMF utan svivel** är avsedda att monteras stående i befintlig lagring. T.ex. Mobi-Flex (ø160 mm). Finns i 1,5•2•3•4 m utförande. Axel ø25 mm.

### 30 års erfarenhet

30 års erfarenhet från konstruktion och tillverkning av arbetsmiljö-produkter till din tjänst! Plymoth produkterna är en kombination av beprövad teknik och effektivt nytänkande.

	Art. Nr. ø160	Art. Nr. ø200
Super-Max Tak-utsugsarm SMT 1,5 m inkl. svivel	P-130	P-223
Super-Max Tak-utsugsarm SMT 2 m inkl. svivel	P-135	P-224
Super-Max Tak-utsugsarm SMT 3 m inkl. svivel	P-136	P-225
Super-Max Tak-utsugsarm SMT 4 m inkl. svivel	P-152	P-231
Super-Max Bord-utsugsarm SMB 1,5 m inkl. svivel	P-232	P-237
Super-Max Bord-utsugsarm SMB 2 m inkl. svivel	P-233	P-238
Super-Max Bord-utsugsarm SMB 3 m inkl. svivel	P-110	P-119
Super-Max Bord-utsugsarm SMB 4 m inkl. svivel	P-111	P-120
Super-Max Filter-utsugsarm SMF 1,5 m utan svivel. (Axel ø25 mm.)	P-245	P-253
Super-Max Filter-utsugsarm SMF 2 m utan svivel. (Axel ø25 mm.)	P-248	P-255
Super-Max Filter-utsugsarm SMF 3 m utan svivel. (Axel ø25 mm.)	P-249	P-256
Super-Max Filter-utsugsarm SMF 4 m utan svivel. (Axel ø25 mm.)	P-250	P-257
Extra utrustning: se broschyr "Extra utrustning"		

**Plymex AB**

Carlsq. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se