

# ORIGINAL Plymoth®



## Wall-Flex patronfilter

### Lättare svetsrök och slipdamm

Wall-Flex patronfilter renar lättare svetsrök och slipdamm. Den filtrerade luften kan återföras till arbetslokalen.

### Utbytespatron

Den underhållsfria utbytes-filterpatronen är på 14 m<sup>2</sup> och sitter lätt åtkomlig. Du byter den behändigt på några minuter. Avskiljningsgraden överstiger 99 %. För rening av lättare gaser och lukt finns som tillbehör aktivkol-filtermattor. Då fordras en kolfilterhållare (P-085) som extra utrustning.

### Väggfäste och fläkt

Wall-Flex är som standard utrustad med kraftiga fästen för montering på vägg. Fläkten monteras direkt på ovansidan och Flexi utsugsarm 1,5-3 m på undersidan av Wall-Flex (Flexi väggfäste passar där). Wall-Flex kan anslutas till central fläkt om så önskas.

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		ø160	ø200
Wall-Flex filterhus inkl. 14 m <sup>2</sup> filterpatron	P-026		
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 3-Fas	P-013		
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 1-Fas 220 Volt	P-015		
Utbytes-filterpatron 14 m <sup>2</sup>	P-160		
Hållare för aktivkol-filtermatta WF	P-085		
Aktivkol-filtermatta. Sats 10 st. för WF	P-107		
Flexi Minior 1,5 m inkl. väggfäste		P-006	P-142
Flexi Major 2 m inkl. väggfäste		P-007	P-143
Flexi Major 3 m inkl. väggfäste		P-008	P-144
<i>Extra utrustning: se broschyr "Extra utrustning"</i>			

### Plymex AB

Carlsög. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se